

## ISUZU

車種名	主要形式	年式	型番		R※	M※	F※	FG	IG	FX	XL	LR	LF/ZF	HL	備考
			右	左	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ		
ジェミニ	PF5#、6#	'74/10~'87/2	I001	I002	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ビッグホーン	UBS25,69	'91/12~'98/1	I023	I024	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
ミュー	UCS69	'93/10~'98/5	I029	I030	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
D-MAX			I501	I502	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
	MPATFR86H6H	~'11	I505	I506	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
	コロラド タイ仕様	'11~	I507	I508	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	

## ■西暦・元号早見表

西暦	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
昭和・平成	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64/H1	H2	H3	H4
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H23	H24	H25	H26

## ■商品ご購入にあたって

- (1) エアバック内蔵純正シート装着車は、シート交換後に警告灯が点灯した状態になります。(2) 他社製シートとの組み合わせでは車検適合になりません。(3) ブリッドシート専用設計のため、他社製シートの装着における不具合には、一切対応できません。(4) 車体構造上の理由により、ローポジション化が困難で、ノーマルとほぼ同一の着座位置になる場合や、バックレスト角度により、アイポイントの上昇、又はシートセンターが左右方向へオフセットする場合があります。(5) シート本体取り付けにあたっての取り付けボルトは、基本的にシートに付属されているものをご使用ください。シートレール単体でのお買い求めの場合は、シート取り付けボルトを別売りにて用意しております。使用ボルトサイズ：8×25mm(6) ブリッド製品は、国外でのご使用はおやめください。(7) 取り付けは、資格のある認定工場で行ってください。

## ■車検適合について

- 保安基準適合を証明する試験成績の書類を全国の運輸局、運輸支局に提出しているため、追加の証明書や、申請等の手続きは不要です。
- 車検適合は、ブリッドシートとブリッドスーパースーツシートレールとの組み合わせにおいて適合します。(一部競技専用シートは除く)
- 機種によってシートバックプロテクター(別売)が必要となります。

## ■BRIDEシートマッチングデータ

① BRIX、BRIXII 不可。② DIGO、EUROII 装着可能。③ リクライニング全モデル不可。④ シーターのみリクライニング全モデル不可。⑤ 左側全モデル不可。⑥ MT車の左側全モデル不可。⑦ フルバケ全モデル不可。⑧ 右側フルバケはPROS、EXAS II-III、ARTISII NAVIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑨ 左側フルバケはPROS、EXASII-III、ARTISII-IIIのみ可能。CUGA、VORGA装着不可。⑩ ZIEGII、ZEROS不可。⑪ TYPE-L、MAXIS、GARDISII、DINOSII不可。⑫ フルバケ左右同時装着時、センターで各ショルダー干渉のため、肩幅560ミリ以上のシート併用不可。⑬ フルバケ装着時、ショルダーサポートの大きなモデルは、ドアトリムとのクリアランスがゼロとなり一部干渉します。⑭ 純正シートベルトの装着は未確認。⑮ センターテーブルは装着不可。⑯ ベンチシート車、回転シート車不可。⑰ 日産サニトラ(B122)左側は、右側と同一レールが適合する車両があります。要寸法確認。⑱ RO/FOタイプは、着座位置、シートセンター共にノーマルとほぼ同一です。⑲ 右側はコンソールボックスの形状により、シート本体がハンドル軸に対して左斜め向きに装着されます。⑳ 6人乗車車両は、運転席のみの交換は不可。(両座席の同時交換又は助手席のみの交換は可能。)㉑ 着座位置がノーマルに比べ10~15mm上ります。㉒ シート交換後にエアバック警告灯が点灯した状態になります。㉓ 給油口オープナー取付不可。㉔ シート交換後、シートベルト警告灯が消えた状態になります。㉕ フルバケはVIOSIIのみ可能。㉖ LHのみ変更不可。㉗ 助手席装着時には、一部フロアに穴開け加工が必要となる場合があります。助手席装着時には、バンタイプはセンターシートの使用ができませんので、ワゴン用センターシートへの交換をお勧めします。㉘ 助手席装着時、着座センサーに対応しておりません。●上記の内容は、車検が比較的新しい状態でのデータです。経年変化による車体の歪み、ロールバー、ロールケージ、ウーハー等、その他の後付けパーツ装着時においては不明です。また、FGタイプは、内容が異なりますので、お問い合わせください。

## 安全に関するご注意



本製品の加工・改造しての取り付けは、絶対お止めください。



シートの取り付けボルトは、当社純正ボルトを使用し、規定トルクで締めつけてください。