

## SUZUKI

車種名	主要形式	年式	型番		R※	M※	F※	FG	IG	FX	XL	LR	LF/ZF	HL	備考
			右	左	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	タイプ	
カブチーノ	EA#1R	'91/5~	S021	S022	—	—	—	—	—	—	—	—	ZF	—	
アルト	CA,CB,CC71,72	'84/9~'88/8	S001	S002	RK	MK	FK	—	—	FX	—	—	—	—	4WD含む
セルボモード アルトワークス	C#,H#21,11,22,12	'88/9~'98/9	S003	S004	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む,①
	CP,CN2#,3#	'90/5~'98/9	S003	S004	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む,①
	HA12,22S,V	'98/10~	S005	S006	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
	HA24S	'04/9~	S011	S012	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	4WD含む,⑧,⑨
	HG21S	'06/11~	S011	S012	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	4WD含む,⑧,⑨
HA25S	'09/12~	S013	S014	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	2WDのみ,⑧,⑨	
アルトラバン	HE21S	'02/1~	S007	S008	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	⑬
ハスラー	DBA-MR31S	'14/1~	S077	S078	RO	MO	FO	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
カルタスクレセント	GC41,31,21	'96/2~	S051	S052	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	ワゴン含む
エリオ	R#21,51S	'04/4~	S053	S054	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
ジムニー	JA11,21	'90/3~'95/10	S025	S028	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	660cc
	JA12,22	'95/11~'98/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	JB23W	'98/10~	S019	S020	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
ジムニー1300	JB31,51W	'93/5~'95/10	S025	S028	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
ジムニーワイド	JB32W	'95/11~'97/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	JB33W	'98/1~	S019	S020	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
	TA#1	'88/5~'97/10	S031	S032	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
エスクード エスクードノマド	TD#1	'90/9~'97/10	S033	S034	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
	TD#2,TL#2	'97/11~	S035	S036	RK	MK	FK	—	—	FX	—	—	—	—	
	TD#4W	'00/5~	S037	S038	RK	—	FK	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
ワゴンR	CV,CT51,21S	'93/9~'98/9	S039	S040	RB	MB	—	—	—	—	—	—	—	—	②,⑥,⑦
	MC1#,2#S	'98/10~	S043	S044	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨
	MH21S	'03/9~	S045	S046	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	⑧,⑨AT車限定,⑳
	MH23S	'08/4~	S047	S048	RB	MB	FB	—	—	FX	—	—	—	—	②,⑧,⑨
ワゴンRワイド	MA,MB61	'97/2~	S041	S042	RB	MB	FB	—	—	FX	XL	—	—	—	
Kei	HN1#,2#S	'98/10~	S061	S062	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	
スイフト	HT51S,81S	'00/2~	S071	S072	RK	MK	FK	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
	ZC,ZD11S,21S,31S	'04/11~	S073	S074	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む
	ZC72S,32S	'10/9~	S075	S076	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	
SX-4	YA,B#1S,21S	'06/7~	S073	S074	RO	MO	FO	—	—	FX	XL	—	—	—	4WD含む

## ■西暦・年号早見表

西暦	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
昭和・平成	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64/H1	H2	H3	H4
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H23	H24	H25	H26

## ■商品ご購入にあたって

- (1) エアバック内蔵純正シート装着車は、シート交換後に警告灯が点灯した状態になります。(2) 他社製シートとの組み合わせでは車検適合になりません。(3) ブリッドシート専用設計のため、他社製シートの装着におきける不具合には、一切対応できません。(4) 車体構造上の理由により、ローポジション化が困難で、ノーマルとほぼ同一の着座位置になる場合や、バックシート角度により、アイポイントの上昇、又はシートセンターが左右方向へオフセットする場合があります。(5) シート本体取り付けにあたっての取り付けボルトは、基本的にシートに付属されているものをご使用ください。シートレール単品でのお買い求めの場合は、シート取り付けボルトを別売りにて用意しております。使用ボルトサイズ:8×25mm (6) ブリッド製品は、国外でのご使用はおやめください。(7) 取付けは、資格のある認定工場で行ってください。

## ■車検適合について

- 保安基準適合を証明する試験成績の書類を全国の運輸局、運輸支局に提出しているため、追加の証明書や、申請等の手続きは不要です。
- 車検適合は、ブリッドシートとブリッドスーパーシートレールの組み合わせにおいて適合します。(一部競技専用シートは除く)
- 機種によってシートバックプロテクター(別売)が必要となります。

## ■BRIDEシートマッチングデータ

- ①BRIX, BRIXII不可。②DIGO, EUROII装着可能。③リクライニング全モデル不可。④2シーターのみリクライニング全モデル不可。⑤左側全モデル不可。⑥MT車の左側全モデル不可。⑦フルバケ全モデル不可。⑧右側フルバケはPROS, EXAS II-III, ARTISII NAVIのみ可能。CUGA, VORGA装着不可。⑨左側フルバケはPROS, EXASII-III, ARTISII-IIIのみ可能。CUGA, VORGA装着不可。⑩ZIEGII, ZEROS不可。⑪TYPE-L, MAXIS, GARDISII, DINOSII不可。⑫フルバケ左右同時装着時、センターで各ショルダー干渉のため、肩幅560ミリ以上のシート併用不可。⑬フルバケ装着時、ショルダーサポートの大きなモデルは、ドアトリムとのクリアランスがゼロとなり一部干渉します。⑭純正シートベルトの装着は未確認。⑮センターレールは装着不可。⑯ベンチシート車、回転シート車不可。⑰日産セントラ(B122)左側は、右側と同一レールが適合する車種があります。要寸法確認。⑱RO/FOタイプは、着座位置、シートセンター共にノーマルとほぼ同一です。⑲右側はコンソールボックスの形状により、シート本体がハンドル軸に対して左斜め向きに装着されます。⑳6人乗車車種は、運転席のみ交換は不可。(両座席の同時交換又は助手席のみ交換は可能。)㉑着座位置がノーマルに比べ10~15mm上ります。㉒シート交換後にエアバック警告灯が点灯した状態になります。㉓給油口オープン取付不可。㉔シート交換後、シートベルト警告灯が消えた状態になります。㉕フルバケはVIOSIIIのみ可能。㉖LHのみ変更不可。㉗助手席装着時には、一部フロアに穴開け加工が必要となる場合があります。助手席装着時には、パンタイプはセンターシートへの使用ができませんので、ワゴン用センターシートへの交換をお勧めします。㉘助手席装着時、着座センサーに対応していません。●上記の内容は、車種が比較的新しい状態のデータです。経年変化による車体の歪み、ロールバー、ロールケージ、ウーハー等、その他の後付けパーツ装着時においては不明です。また、FGタイプは、内容が異なりますので、お問い合わせください。

## 安全に関するご注意



本製品の加工・改造しての取付けは、絶対お止めください。



シートの取付けボルトは、当社純正ボルトを使用し、規定トルクで締めつけてください。